



Graisse MULTITEK EP 1, 2, et 3

Graisse multi usage extrême pression à base de savon de lithium.

APPLICATIONS

- Les graisses MULTITEK EP 1, 2, et 3 d'afriquia sont des graisses multi usages, élaborées à partir d'une huile de base minérale et d'un savon de lithium,
- Elles protègent efficacement contre l'usure, la rouille, et le délavage par l'eau.
- Les graisses MULTITEK EP 1, 2, et 3 sont recommandées dans la plus par des applications de lubrifications telles que les roulements, les paliers lisses surchargés, les roulements de roues, les joints standards, de châssis et d'équipements, soumis à des chocs.

PERFORMANCES

- Les graisses universelles EP 1, 2, et 3 d'afriquia possèdent une très bonne pompabilité à basse température et une bonne durée de vie en service à température plus élevée, une capacité de charge et d'extrême pression.
- Réduction de l'usure sous fortes charges, chocs et vibrations pour une meilleure fiabilité et disponibilité des équipements.
- Protection contre la rouille et la corrosion et résistance au délavage par l'eau pour une meilleure protection du matériel et une bonne lubrification même en présence d'humidité

CARACTERISTIQUES

	Méthode ASTM	1	2	3
Code de Produit				
Grade NLGI	D217	1	2	3
Pénétration, travaillée 60°F	D217	310-340	265-295	220-250
Type de Savon	D128	Lithium	Lithium	Lithium
Point de Goutte, (°C)	D566	≥180	≥180	≥180
Stabilité à l'Oxydation, chute de pression en psi sur 100	D942	≤8	≤8	≤8
Corrosion à la lame de cuivre	D 4048	1b	1b	1b
4-Bille soudure, kg	D2596	250	250	250

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.
Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité est disponible auprès de votre conseiller commercial

Mise à jour de cette fiche
Le 20/02/2016