



# Graisse MULTITEK PAE 4

Graisse consistante à base de savon de calcium.

## APPLICATIONS

-La graisse MULTITEK PAE 4 est recommandée pour le graissage des pompes à eau, les turbines hydrauliques, et tout organe nécessitant l'utilisation d'une graisse consistante.

## PERFORMANCES

-La graisse MULTITEK PAE 4 d'afriquia possède une très bonne résistance à l'eau et offre une bonne protection contre la rouille

## CARACTERISTIQUES

Graisse PAE 4	Méthode ASTM	
Code de Produit		
Grade NLGI	D217	4
Pénétration, travaillée 25°C	D217	175-205
Type de Savon	D128	Calcium
Point de Goutte, ( °C)	D 566	≥80
Corrosion à la lame de cuivre	D 4048	1b
Couleur	Visuel	Blonde
Texture	Visuel	Lisse ferme

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.  
Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.  
Une fiche de données de sécurité est disponible auprès de votre conseiller commercial

**Mise à jour de cette fiche**  
**Le 20/02/2016**